



## TECA-PRINT-PRODUKTINFORMATION

# GUMMIDRUCKTUCH

### Produktbeschreibung

Das Gummidrucktuch ist ein weiches, aber sehr widerstandsfähiges Tuch aus Polyfibron mit einer Dicke von 0.86 mm. Eine Seite des Tuches ist selbstklebend zur einfachen Anbringung auf der Einlegeplatte. Erhältlich ist das Gummidrucktuch in drei verschiedenen Grössen. Das Zuschneiden des Tuches auf die gewünschte Klischeegrösse erfolgt durch den Kunden bzw. durch die Vertretung.



Das Photo zeigt eine Einlegeplatte mit Gummidrucktuch.

Artikel-Nummer	Bezeichnung	Grösse
59757 0004	Gummidrucktuch	250 x 500 mm
59757 0005	Gummidrucktuch	250 x 1000 mm
59757 0003	Gummidrucktuch	500 x 1000 mm

### Einsatzgebiet

Das Gummidrucktuch ist im geschlossenen Farbgebersystem bei Verwendung von Kunststoff- oder Blechklyschees einsetzbar.

### Vorteile des Gummidrucktuches

- Besseres Abziehverhalten: Durch Einsatz des Gummidrucktuches entsteht für den Farbtopf ein weicher, leicht flexibler Untergrund. Hierdurch kann sich der Topf dem Klischee besser anpassen. Die Folge ist ein verbessertes, sauberes Abziehen der Farbe.
- Neutralisierung von Unebenheiten: Auf der Klischeeunterseite bzw. zwischen Klischee und Einlegeplatte befinden sich oft leichte Verschmutzungen wie z.B. Staubkörner. Das Gummidrucktuch neutralisiert solche Unebenheiten und verhindert somit ein Auswirken auf den Farbtopf.
- Die Standzeit des Klischees wird erhöht: Das verbesserte Abziehverhalten des Farbtopfes und das Ausgleichen von Unebenheiten bewirken automatisch eine längere Lebensdauer des Klischees.

### Hinweise zur Anbringung des Gummidrucktuches

Zur Anbringung des Gummidrucktuches auf Ihrer Einlegeplatte gehen Sie bitte wie folgt vor:

- Die Einlegeplatte muss frei von Verschmutzungen sein.
- Legen Sie die Einlegeplatte auf das Gummidrucktuch. (Bitte Schutzfolie auf der selbstklebenden Seite des Tuches noch nicht abziehen.)
- Schneiden Sie das Tuch entlang den Seiten der Einlegeplatte unter Zugabe eines Randes von etwa 1 cm auf die benötigte Klischeegrösse zu.
- Das Gummidrucktuch kann nun auf die Einlegeplatte aufgeklebt werden. Ziehen Sie die Schutzfolie nur langsam Schritt für Schritt ab, damit keine Luftblasen entstehen können.
- Wenden Sie die Einlegeplatte (Gummidrucktuch zeigt nach unten) und entfernen Sie die überstehenden Reste des Gummidrucktuches.
- Aussparungen für Lochung oder Positionierstifte mit handelsüblichem Werkzeug anbringen. Falls erforderlich, kann das Gummidrucktuch an diesen Stellen auch nochmals vorsichtig von der Einlegeplatte gelöst werden.

### Reinigung / Haltbarkeit

Das Gummidrucktuch ist beständig gegen Nitro sowie gegen alle bei Teca-Print erhältlichen Verdüner. Auch gegenüber einer normalen mechanischen Beanspruchung zeigt es sich sehr widerstandsfähig. Bei sachgemäßem Gebrauch kann das einmal aufgeklebte Gummidrucktuch deshalb über einen langen Zeitraum verwendet werden.